

調査件名

試験年月日

地点番号 (地盤高)

試 験 者

[illegible]

特記事項

$$q_c = \{Q_{rd} + (m_0 + nm_1) 9.81\} / 1000 / A$$

$$[1 \text{ kN/m}^2 \div 0.0102 \text{ kgf/cm}^2]$$

調査件名

試験年月日

地点番号 (地盤高)

試 験 者

[illegible]

特記事項

$$[1 \text{ kN} \doteq 102 \text{ kgf}]$$

調査件名

試験年月日

地点番号(地盤高)

試 験 者

試験深さ

m

ベーン寸法 $D=$

m

$$H =$$

m

回 轉 速 度

 $^{\circ}/\text{min}$ [illegible]

特記事項

調査件名

試験年月日

地点番号（地盤高）

試験者

試験深さ

m

ベーン寸法

D=

m

H=

m

回転速度

°/min

せん断強さ τ_v (kN/m²) の算出

測定の種類		摩 擦 試 験	乱 さ な い 試 験	乱 し た 試 験
項 目				
最 大 荷 重	$P_{\max}$ N			
最 大 ト ル ク	$M_{\max}$ N・m			
せん断強さ τ_v kN/m ²	見かけ値			
	正しい値			

荷 重 (N), ト ル ク (N・m)



特記事項

回 転 角 (度)

[1 kN/m² ≒ 0.0102 kgf/cm²]

[1 N ≒ 0.102 kgf]